

Elektroheizer DE-XS und DE – schnelle, kompakte Wärme aus der Steckdose

HEYLO DE und DE-XS sorgen für schnelle und saubere Wärme auf Baustellen, in der der Industrie, bei Veranstaltungen und bei vielen anderen Gelegenheiten.

Der einzigartige HEYLO Spiral-Heizeinsatz (DE) sorgt für schnelle, gleichmäßige und angenehme Wärme für Menschen und auch Material.

DE und DE-XS sind aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell verstaut. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten sorgt außerdem für eine hohe Betriebssicherheit.

Die wichtigsten Highlights:

- Spiral-Heizeinsatz (DE) für schnelle, gleichmäßige Wärme
- 2- bzw. 3-stufig regelbare Heizleistung (DE-XS/DE – außer DE 10 E)
- Raumthermostat zur Temperatureinstellung (DE-XS)
- Schlauchbetrieb möglich (DE 20 S)
- separate Lüftungsfunktion für die Bauaustrocknung



DE 3/15 XS

Der Preiswerte



DE 10 E/20/30

Der Professionelle



DE 20 S

Für Schlauchbetrieb

Technische Daten	DE 3 XS	DE 15 XS	DE 10 E	DE 20	DE 20 S	DE 30
Heizleistung (kW)	2/3	9/15	9	6/12/18	6/12/18	9/18/27
Luftleistung (m³/h)	300	950	710	1050	1410	1550
Stromaufnahme (A)	13	22	13	26	26	39
Stromanschluss (V/Hz)	1-230/50	3-400/50	3-400/50	3-400/50	3-400/50	3-400/50
Absicherung (A)	16	32	16	32	32	63
Länge/	240/	310/	550/	550/	750/	550/
Breite/	350/	430/	310/	310/	310/	310/
Höhe (mm)	370	450	475	475	475	475
Gewicht (kg)	5	13	14,5	15,3	15,8	16,5



HEYLO[®]
drying solutions